

# BLACK PRIMER

## SİYAH RENKLİ ASTAR

- Tanım** Poliüretan esaslı, kısmen boyama özelliği de olan, havanın nemi ile çok hızlı kuruyan bir astar amaçlı kullanılan bir malzemedir
- Özellikleri** Black Primer, siyah renkli bir astar olup özel olarak geliştirilmiş cam ve kompakt yüzeyler için mükemmel astar malzemesidir. Zararlı ultraviyole ışınlarla karşı bir barrier oluşturduğu gibi, panel yapıştırıcının yapışma özelliklerini artırır.
- Kullanım Yerleri** Cam ve kompakt malzemelerde kullanılır.
- Uygulama** Uygulama yapılacak yüzeyin tamamen kuru, temiz ve yağ ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olması gerekir. Gerekirse karşılıklı her iki yüzeylerin U-CLEANER & ACTIVATOR ile tamamen temizlenmesini müteakiben 15 dakika bekledikten sonra uygulanmalıdır. BLACK PRIMER Astar malzemenin kuruması için yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra, TEKAFLEX PANEL ADHESIVE, SiMP-SEAL 55 VEYA U-SEAL 500 Yapıştırıcılardan birisi uygulanmalıdır.
- Uyarı** Ürün yanıcıdır. Orjinal ambalajında ve havalandırılan, kuru bir yerde muhafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.
- Depolama** BLACK PRIMER serin, kuru bir yerde ve 5° - 25 °C arasında ki sıcaklıklarda orjinal ambalajında 12 ay stoklanabilir. Isı kaynaklarından uzak tutun.
- Ambalaj** 1 lt. Metal ambalaj
- Teknik Özellikler**
- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| Kokusu        | Tipik solvent        |
| Görünüşü      | Siyah boyayıcı likit |
| Özgül Ağırlık | 0,93 +/- 0,02 gr/ml  |
| Kuruma süresi | ~ 15 dakika          |