



Dış Ticaret Ltd. Şti.

İnönü Mah., Kartal Cad., Telliöğlü Apt., No: 104/A, 34755 İçerenköy
Ataşehir / İstanbul; Tel: 0216 – 577 22 34 (2); Fax: 0216 – 577 22 36
info@interkim.net; www.interkim.net

S – BOND 109

ŞEFFAF POLİÜRETAN MONTAJ YAPIŞTIRICI

Ürün Tanımı : S-BOND 109 ,çok hızlı kürlenir, tek komponentli, solvent içermeyen, havanın nemi ile kuruyan poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Ürün yaşlanmaya, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına karşı yüksek dirence sahiptir. Malzeme DIN EN 204 D4 uyumludur ve 80° C'ye kadar dayanıklı bir üründür. S-BOND 109, hızlı kürlenir ve uygulandıktan / sıkıştırıldıktan kısa bir süre sonra yapışma etkisini gösterir. Ahşap, metal ve yapı montaj veda iç ve dış cephe uygulamalarında yüksek mekanik dayanım koşullarına göre üretilmiştir.

Uygulama Alanları:

- Sunta, kontrplak, merdiven tamirleri ve montajında, PVC, elyaf takviyeli plastiklerin yapıştırılmasında,
- Ahşap doğrama ve ahşap hazır yapı elemanlarının yapıştırılmasında,
- Metal doğrama, kapı ve dış cephelerde köşe yapıştırmada,
- Lamine ahşap üretiminde hafif yük taşıyacak bölümlerin yapıştırılmasında,
- Bahçe mobilyası ve az yük taşıyan ahşap elemanların kenar ve köşe yapıştırmalarında,

Başlıca Özellikleri:

- Şeffaftır,
- Tikotropiktir, akma yapmaz,
- Korozyona meydan vermez,
- Solvent içermez,
- Kokusuzdur,
- Hızlı kürlenir ve çok yüksek yapışma gücüne sahiptir

Kimyasal Özellikleri:

Kimyasal Yapısı	Poliüretan
Kürlenme yapısı	Havanın nemi ile
Spesifik Gravite/Yoğunluk	1,15 +/- 0,03 gr/cc
Viskozite	akışkan olmayan macun kıvamında
Katı madde miktarı	% 100 (Katki ve solvent içermez)
Parmak değme süresi	7 - 10 dak (23° C ve % 50 relativ rutubette)
Mukavemet (1-8 gün sonra)	≥ 10,00 N/mm ²
Uygulama Isısı	+ 5° C ile 35° C arasında
Renk	Şeffaf
Ambalaj şekli	280 ml PE kartuşlarda

Uygulama yapılacak yüzeylerden birisinin üzerine tabanca ile S-Bond 109'u zig zag şeklinde sıkın



Diğer yüzeyi, poliüretan sıkılmış yüzeye sürerek her iki yüzeye de bulaşmasını sağlayın



İki parçayı birbirinden ayırarak her iki yüzeye az miktarda spray su püskürtün. Bu su, kurumayı hızlandırır.



İki parçayı bir mengene yada benzeri yardımı ile 15-20 dakika sıkarak yapışmayı sağlayın.

