

TEKAPUR UNIVERSAL FOAM

Standart Poliüretan Köpük (B3)

Ürün Tanımı :

Poliüretan esaslı, tek komponentli, yüksek kapasiteli tabancalı köpük olup, yüksek oranda ses ve ısı izolasyonu sağlar. Ahşap, beton, tuğla ve kiremit, metal, alüminyum, vs'ye mükemmel yapışırken, polietilen, silikon ve PTFE'ye yapışmaz.

Kullanım Alanları:

TEKAPUR UNIVERSAL dolgu, izolasyon, ısı geçirmezlik, montaj ve sabitleme ile doğrama montajlarında başarı ile kullanılır.

Teknik Özellikler:

Hacim	750 ml, 40 - 45 litre serbest köpük
Özgül Ağırlık	18 – 23 kg/m ³
Parmak değme süresi 18 C/%60 RH	5 – 10 dakika
Kesilebilme süresi (3 cm çap için) 18 C/%60 RH	30 – 35 dakika
Kuruma süresi	2 ile 5 saat arasında, ortam ısı ve nemine bağlı
Isı mukavemeti	-40 C ile + 90 C arası
Kopma mukavemeti (DIN 53455)	%20 – 25
Uygulama Isısı	yüzey ısı en az +5° C; Tüp ısı 20° C ile 25° C arası olmalı
Boyut Stabilitesi	en fazla -%1
Su Emme DIN 53428	hacimca en çok % 1
Gerilme Mukavemeti (DIN 53455)	0,06 – 0,08 MPa
Yanıcılık Sınıfı (DIN 4102-1)	B3

Ambalaj Şekli:

Aeresol tüplerde; 12'li kolilerde

Stoklama Şekli:

Kuru, serin ve iyi havalandırılabilen, + 10 °C ile 20 °C arasındaki sıcaklıkta vede orjinal ambalajında yaklaşık 12 ay muhafaza edilebilir. Yüksek sıcaklıklarda raf ömrü kısalmır. Direk ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Mutlaka dik durumda muhafaza edin.